

Zehnder SA standenschakelaar

Technische specificaties

always the best climate

Standenschakelaar voor perilexaansluiting

Algemeen

De Zehnder standenschakelaar type SA zijn geschikt voor het bedraad op afstand schakelen van ventilatoren en WTW-units over 3-standen.

De Pulsschakelaar wordt gebruikt om een WTW-unit tijdelijk naar hoogstand te schakelen en kan via een 2-aderige zwakstroomkabel aangesloten worden op het badkamercontact van de: ComfoAir E, ComfoAir Standard, WHR 918, WHR 920 en Option Box voor de ComfoAir Q.

Materiaal

De schakelaars zijn uitgevoerd in kunststof in de kleur wit, RAL9010.

De schakelaars zijn geschikt voor een inbouwdoos met een diepte van 40 mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar

Elektrische gegevens

De SA standenschakelaars hebben een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuivere Ohms belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2KW.




Belangrijkste kenmerken

- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof
- Kleur RAL 9010
- Geschikt voor ventilatoren en WTW-units
- Toepasbaar als inbouw (40 mm) en opbouw (opbouwdoos niet inbegrepen)


SA 1-3V

Ten behoeve van het op afstand schakelen van ventilatoren en WTW-units over 3 verschillende toerentallen of 2 verschillende toerentallen + 0-stand. Het meegeleverde standaanduidingsplaatje is voorzien van de aanduidingen 1/2/3 en 0/1/2. Wij adviseren voor woonhuisventilatoren geen standenschakelaar met een 0-stand toe te passen, om verzekerd te zijn van permanente ventilatie.




SA 0-3V

Ten behoeve van het op afstand schakelen van ventilatoren over 3 verschillende toerentallen + 0-stand. Wij adviseren voor woonhuisventilatoren geen standenschakelaar met een 0-stand toe te passen, om verzekerd te zijn van permanente ventilatie.



SAI Flash

Ten behoeve van het op afstand schakelen van WTW-units type WHR, ComfoAir Standard en ComfoAir E met een Perilex stekker. De schakelaar is voorzien van een geïntegreerde filter- en storingsmelding. Als het lampje op de schakelaar brandt wordt duidelijk dat er een storing in de unit is of dat de filters vervangen moeten worden.



Pulsschakelaar

Door het opnemen van de badkamerschakelaar in de badkamer kan de voor een bepaalde tijd de warmteterugwin-unit op hoog luchtdebiet worden geschakeld. De tijdsduur is instelbaar op het display van de unit. De badkamerschakelaar wordt met een 2-aderige zwakstroomkabel verbonden met het badkamercontact van de WTW-unit of de Option Box.



Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
659000120	3-standenschakelaar type SA 1-3V
659000100	4-standenschakelaar type SA 0-3V
659000300	SAI Flash 1-3V
659000160	Pulsschakelaar (voor tijdelijke hoogstand bij WTW units)

Toebehoren

Artikelnummer	Naam
659000200	Opbouwdoos 3-standenschakelaar

Zehnder Group Nederland BV

Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle

Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11

info@zehnder.nl · www.zehnder.nl