

# Wandmodel

Design dat voor zich spreekt.

- Iconisch ontwerp, uitmuntende technologie en een elegante afwerking.
- In 3 monochrome kleuren leverbaar: mat wit, zilver en mat zwart. De voorkant van de gebruiksvriendelijke afstandsbediening heeft dezelfde kleur.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer het systeem wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over FTXJ-AW9 ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl).



Voor meer info over FTXJ-AS9 ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl).



Voor meer info over FTXJ-AB9 ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl).



Voor meer info over RXJ-A9 ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl).

| Set                                    | FTXJ + RXJ                    | 20A(W/S/B)9 + 20A9 | 25A(W/S/B)9 + 25A9 | 30A(W/S/B)9 + 30A9 | 42A(W/S/B)9 + 42A9 | 50A(W/S/B)9 + 50A9 |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale koelcapaciteit                  | Min./Nom./Max. kW             | 1,3/2,0/2,6        | 1,3/2,5/3,2        | 1,4/3,4/4,0        | 1,7/4,2/5,0        | 1,7/5,0/5,3        |
| Totale verwarmingscapaciteit           | Min./Nom./Max. kW             | 1,3/2,5/3,5        | 1,3/2,8/4,7        | 1,4/4,0/5,2        | 1,7/5,4/6,0        | 1,7/5,8/6,5        |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C |                               |                    |                    | (1)                |                    |                    |
| Opgenomen vermogen                     | Koelen Nom. kW                | 0,43               | 0,56               | 0,78               | 1,05               | 1,36               |
|                                        | Verwarmen Nom. kW             | 0,50               | 0,56               | 0,99               | 1,31               | 1,45               |
| Ruimtekoeling                          | Energie label                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                        | Pdesign kW                    | 2,00               | 2,50               | 3,40               | 4,20               | 5,00               |
|                                        | SEER                          | 8,75               | 8,74               | 8,73               | 7,5                | 7,33               |
|                                        | Jaarlijks energieverbruik kWh | 80                 | 100                | 136                | 196                | 239                |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat)    | Energie label                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                        | Pdesign kW                    | 2,40               | 2,45               | 2,50               | 3,80               | 4,00               |
|                                        | SCOP set                      |                    | 5,15               |                    |                    | 4,6                |
|                                        | Jaarlijks energieverbruik kWh | 652                | 666                | 680                | 1.156              | 1.218              |
| Afzekerwaarde (advies)                 | A                             | 10                 |                    |                    | 16                 |                    |

| Binnendeel                    | FTXJ                                         | 20A(W/S/B)9     | 25A(W/S/B)9     | 35A(W/S/B)9     | 42A(W/S/B)9     | 50A(W/S/B)9     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Afmetingen                    | Unit HxBxD                                   | 305x900x212     |                 |                 |                 |                 |
| Gewicht                       | Unit                                         | 12              |                 |                 |                 |                 |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h    | 276/360/504/660 | 276/360/516/684 | 276/360/516/708 | 276/432/570/780 | 312/456/624/810 |
|                               | Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 276/384/522/666 | 276/384/540/678 | 276/384/540/702 | 312/462/638/864 | 342/492/666/900 |
| Geluidsvermogeniveau          | Koelen dB(A)                                 | 57              |                 |                 |                 |                 |
| Geluidsdrukkniveau*           | Koelen Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A)          | 19/25/39        | 19/25/40        | 19/25/41        | 21/29/45        | 24/31/46        |
|                               | Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A)       | 19/25/39        | 19/25/40        | 19/25/41        | 21/29/45        | 24/33/46        |

\*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie

| Buitendeel           | RXJ                                           | 20A9                                         | 25A9 | 35A9 | 42A9               | 50A9 |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|--------------------|------|
| Afmetingen           | Unit HxBxD                                    | 552x840x350                                  |      |      | 734x954x408        |      |
| Gewicht              | Unit                                          | 33                                           |      |      | 49                 |      |
| Geluidsvermogeniveau | Koelen/Verwarmen Nom. dB(A)                   | 59/59                                        |      |      | 62/62              |      |
| Geluidsdrukkniveau   | Koelen/Verwarmen Nom. dB(A)                   | 46/47                                        |      |      | 48/48              |      |
| Werkingsbereik       | Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB                | -10~50                                       |      |      |                    |      |
|                      | Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CWB             | -21~18                                       |      |      |                    |      |
| Koudemiddel          | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675                           |      |      | R-32/1,10/0,75/675 |      |
| Koelleidingmaten     | Vloeistof/Gas inch                            | 1/4" / 3/8"                                  |      |      | 1/4" / 1/2"        |      |
|                      | Leidinglengte Max. m                          | 20                                           |      |      | 30                 |      |
|                      | Voorgevuld tot m                              | 10                                           |      |      |                    |      |
|                      | Additionele vulling (handmatig) kg/m          | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) |      |      |                    |      |
|                      | Hoogteverschil Max. m                         | 15                                           |      |      | 20                 |      |
| Spanningsvorm        | Fase/Frequentie/Spanning Hz/V                 | 1~/50/220-240                                |      |      |                    |      |

Voor de meest recente informatie over de Emura, ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl) (Bibliotheek) of onze website [www.daikin.nl/emura](https://www.daikin.nl/emura). Voor de opties van de Emura ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen en opties.