



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Technische specificaties

### SpeeTherm 10

#### Productomschrijving

Witte EPS plaat van 1,2 x 0,6 meter voorzien van groeven met een hart op hart afstand van 10 cm. Plaatdikte 15 mm met een drukvastheid van 200 kPa. Inhoud doos 10,08m<sup>2</sup>.



- Geschikt voor houten ondervloer
- Afwerkvloer gelijk aanbrengen

Droogbouwsysteem – Doos		
Lengte x breedte	M	1,2 x 0,6
Oppervlakte	m <sup>2</sup>	10,08
Dikte	Mm	15,00
Hart op hart maat buis	Mm	100
Aantal platen in doos	Stuks	7
Buisdiameter	Mm	Ø 10,0 (Warp SpeeTube)
Kleur		Wit
Totale opbouwhoogte	Mm	15
Drukvastheid	kPa	200
Groep		
Buis lengte per groep	M	Minimaal 60 – maximaal 80
Oppervlakte per groep	m <sup>2</sup>	Minimaal 6 - maximaal 8
Patroon		Meander
Droogbouwsysteem Component		
Lengte x breedte	m	1,20 x 0,60
Afwerking		
Droog		AluTherm lamel
Afwerkvloer		
Zwevende afwerkvloeren met harde basis. Bijvoorbeeld: Laminaat, Parket, klik PVC		

V1705

