

Voorwaarden installatie cv-ketel:

- Het leidingwerk dient binnen 1 meter van de cv-ketel aanwezig te zijn (Gas 22mm, water, afvoer, rookgas afvoer, aanvoer en retour cv);
- U bent zelf aanwezig om eventueel te assisteren wanneer een ketel naar de 2de verdieping (of hoger) gebracht moet worden;
- Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur;
- Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever;
- De ketel wordt geplaatst op dezelfde locatie als de oude ketel.

Wat krijgt u voor deze prijs:

- Verwijderen van de oude cv-ketel;
- Montage van de nieuwe cv-ketel;
- Nieuw installatiepakket incl. montage (expansievat 18 liter, inlaatcombinatie, overstortventiel en gaskogelkraan);
- Alle benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 1 meter, incl. montage;
- Inregelen en afstellen nieuwe cv-ketel;
- 2 jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk cv-ketel en onverminderd van de wettelijke rechten).

Eventuele meerprijs:

We werken volgens de RoGaFa richtlijnen (zie www.rogafa.nl). Dit houdt in dat wij bij ketels ouder dan 5 jaar de rookgasafvoer volledig dienen te vervangen en in de offerte op te nemen. In specifieke gevallen kan er gekozen worden om de rookgasafvoer niet of deels te vervangen, omdat deze recent is vervangen. Is dit het geval, hebben we daar schriftelijk bewijs van nodig (opleverrapport van een erkende installateur met datum van vervanging).

Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's blijkt, dan houden we ons het recht voor om een meerprijs te berekenen op basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen.

Indien er een externe boiler is aangesloten, zal er een aparte meerprijs gelden wanneer deze verwijderd moet worden. Wanneer dit uit de foto's al blijkt, zullen we dit direct op de offerte vermelden.

Niet inbegrepen:

- Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden;
- Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen;
- Gatens boren door beton.

Voorwaarden installatie warmtepomp:

- De cv-ketel dient binnen 1 meter van de warmtepomp te hangen. Er dient ruimte naast de cv-ketel vrij te zijn voor de warmtepomp;
- Binnen 3 meter dient een geaard stopcontact te zitten;
- U bent zelf aanwezig om eventueel te assisteren wanneer de warmtepomp geleverd wordt en naar de gewenste plek gebracht moet worden;
- Maximale afstand binnen- en buitendeel van de warmtepomp is 5 meter (daarboven wordt er een meerprijs per meter gehanteerd);
- Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur;
- Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever;
- CVtotaal is niet verantwoordelijk voor het eventuele koelen met de warmtepomp installatie

Wat krijgt u voor deze prijs:

- Montage van de nieuwe warmtepomp;
- Alle benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 5 meter, incl. montage;
- Inregelen en afstellen nieuwe warmtepomp;
- 2 jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk warmtepomp en onverminderd van de wettelijke rechten);
- Afhankelijk van de situatie een wandbeugel of opstelbalkjes/warmtepompsteunen.

Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's blijkt, dan houden we ons het recht voor om een meerprijs te berekenen op basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen.

Niet inbegrepen:

- Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden;
- Gaten boren door beton;
- Dakleer branden;
- Indien de buitenunit op een hoogte hoger dan 2.5 meter komt te staan, dan dient de opdrachtgever zelf voor een steiger te zorgen;
- Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen.

Extra aandachtspunt:

Informeer bij uw eigen gemeente of het is toegestaan om het buitendeel van de warmtepomp te mogen plaatsen op de gewenste plek (bijv. voor de woning aan straatzijde, te dicht op de naaste burens, etc.).

Eventuele meerprijs:

- Gaten boren door beton (door erkend bedrijf);
- Meer dan 5 meter leidingwerk (tussen binnen/buitendeel);
- Indien de rookgasafvoer ouder is dan 5 jaar verzoeken wij dit aan ons door te geven, volgens de Rogafa (richtlijnen rookgas NL) is het namelijk verplicht om vanaf 5 jaar of ouder het rookgaskanaal volledig te vervangen.

Voorwaarden installatie airco:

- Binnen 3 meter dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn;
- U bent zelf aanwezig om eventueel te assisteren wanneer de airco geleverd wordt en naar de gewenste plek gebracht moet worden;
- Maximale afstand binnen- en buitendeel van de airco is 5 meter (daar boven wordt er een meerprijs per meter gehanteerd);
- Er dient een afvoer (riolering) binnen een straal van 1 meter aanwezig te zijn i.v.m. afvoer condenswater van de airco binneneenheid. Indien niet aanwezig, dan gaat dit op afschot naar buiten i.c.m. de koelleiding (indien condenswater omhoog moet worden opgevoerd, dient de opdrachtgever zelf voor een condenswaterpomp te zorgen of bij te bestellen);
- Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur;
- Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

Wat krijgt u voor deze prijs:

- Montage van de nieuwe airco;
- Alle benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 5 meter, incl. montage;
- Afstellen nieuwe airco (koelmiddel afpersen);
- 2 jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk airco en onverminderd van de wettelijke rechten);
- Afhankelijk van de situatie een wandbeugel of opstelbalkjes/airco steunen

Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's blijkt, dan houden we ons het recht voor om een meerprijs te berekenen op basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen.

Niet inbegrepen:

- Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden;
- Gaten boren door beton (door erkend bedrijf);
- Dakleer branden;
- Indien de buitenunit op een hoogte hoger dan 2.5 meter komt te staan, dan dient de opdrachtgever zelf voor een steiger te zorgen;
- Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen.

Eventuele meerprijs:

- Gaten boren door beton (door een erkend bedrijf);
- Meer dan 5 meter leidingwerk (tussen binnen/buitendeel);
- Het plaatsen van een condens pomp (indien nodig).

Voorwaarden installatie ventilatie box:

- De te vervangen ventilatie box heeft dezelfde aansluiting als de nieuwe ventilatie box (perilex of eurostekker);
- Aansluiten op bestaande kanalen;
- Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur;
- Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

Wat krijg u voor deze prijs:

- Verwijderen van de bestaande ventilatie box;
- Montage van de nieuwe ventilatie box;
- 2 jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk airco en onverminderd van de wettelijke rechten).

Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's blijkt, dan houden we ons het recht voor om een meerprijs te berekenen op basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen.

Niet inbegrepen:

- Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden;
- Gaten boren door beton (door een erkend bedrijf);
- Dakleer branden;
- Ombouwen stopcontact (van perilex naar eurostekker en andersom);
- Reinigen kanalen (kosten kunnen rechtstreeks met de monteur worden afgestemd);
- Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen.